

Panneau rigide avec un bord flexible et disponible en 4 largeurs qui s'adapte parfaitement aux espaces courants entre montants sans découpe.

■ **le + produit** : bord flexible, largeur optimale.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Performances
Conductivité thermique (W/m.K)	0,035
Réaction au feu (Euroclasse)	A1
Masse volumique nominale (kg/m ³)	55
Critère de semi rigidité	certifié ACERMI
Longueur (mm)	1350
Largeur (mm)	365 - 380 - 565 - 590
Tolérance Ep	T3
Stabilité dimensionnelle	DS(TH)
Absorption d'eau à court terme	WS
Transmission de vapeur d'eau	MU1

APPLICATION

- **principale** :
Isoler les parois verticales à ossature bois
- **autres applications** :
Isoler entre fermettes
Isoler en sous face de plancher bois entre solives

DIPLÔMES

- **ACERMI**
n° 09/015/507
- **CE**
1163-CPD-0219
- **KEYMARK**
008-SDG5-507

RÉFÉRENCES, CONDITIONNEMENT

Référence	Dimensions L x l x e (mm)	Résistance thermique (m ² .K/W)	Nombre de m ² / colis	Nombre de colis / palette	Nombre de m ² / palette	Camion tautliner m ² / chargement (22 palettes)	Code EAN
67885	1350 x 365 x 95	2,75	2,96	6	35,48	780,56	3 53731 0068118
66640	1350 x 365 x 120	3,50	2,46	5	29,57	650,54	3 53731 0067074
67815	1350 x 365 x 145	4,20	1,97	4	23,65	520,30	3 53731 0067999
67842	1350 x 365 x 175	5,10	1,48	3	17,74	390,28	3 53731 0068026
67872	1350 x 380 x 95	2,75	3,08	6	36,94	812,68	3 53731 0068040
67873	1350 x 380 x 120	3,50	2,57	5	30,78	677,16	3 53731 0068057
67875	1350 x 380 x 145	4,20	2,05	4	24,62	541,64	3 53731 0068071
67877	1350 x 380 x 175	5,10	1,54	3	18,47	406,34	3 53731 0068064
67878	1350 x 565 x 95	2,75	4,58	6	36,61	805,42	3 53731 0068088
67840	1350 x 565 x 120	3,50	3,81	5	30,51	671,22	3 53731 0068019
64500	1350 x 565 x 145	4,20	3,05	4	24,41	537,02	3 53731 0065384
67849	1350 x 565 x 175	5,10	2,29	3	18,31	402,82	3 53731 0068033
67879	1350 x 590 x 95	2,75	4,78	6	38,23	841,06	3 53731 0068095
67829	1350 x 590 x 120	3,50	3,98	5	31,86	700,92	3 53731 0059376
67836	1350 x 590 x 145	4,20	3,19	4	25,49	560,78	3 53731 0068002
67882	1350 x 590 x 175	5,10	2,39	3	19,12	420,64	3 53731 0068101